



Gume za teretna vozila, autobuse i priključna vozila Katalog guma



AUTO DIJELOVI • AUTO SERVIS • PRODAJA VOZILA

RT500 ZA CESTOVNI PROMET

Prvoklasna niskoprofilna teretna guma sa čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kamione i kamione s prikolicom koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks) i autobuse u međunarodnom, regionalnom i lokalnom transportu. Za sve pozicije osovine (All Position), a naročito za upravljačku osovinu. Šara sa 5 rebara (5-rib) za odlično prianjanje i dug vijek trajanja. Četiri čelična pojasa za izdržljivost, stabilnost i ravnomjerno habanje duž cijele širine gaznog sloja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
201682	1000R15	137/135	14	L	922	275	13	7.50	42	2300/105	2180/105
173283	215/75R17.5	135/133	16	J	772	217	13	6.00	28	2180/125	2060/125
175358	215/75R17.5	124/123	12	M	772	217	13	6.00	27	1600/98	1550/98
173284	235/75R17.5	143/141	16	J	802	233	13	6.75	32	2725/125	2575/125
173286	245/70R19.5	141/140	16	J	844	245	14	7.50	37	2575/125	2500/125
173287	245/70R19.5	134/132	14	M	844	245	14	7.50	37	2240/120	2120/120
026725	255/70R22.5	140/137	16	N	930	255	13	7.50	39	2499/115	2299/115
159981	265/70R19.5	143/141	16	J	870	253	13	7.50	40	2725/125	2575/125
173288	265/70R19.5	136/134	14	M	870	253	13	7.50	40	2240/105	2120/105
173266	275/70R22.5	148/145	16	M	960	268	13	8.25	47	3150/131	2895/131
197861	285/70R19.5	145/143	16	M	896	283	13	8.25	52	2900/123	6010/123
192235	750R16	122/118	14	J	806	210	12.5	6.00	26	1500/105	1320/105
210014	8R17.5	117/116	10	L	785	208	13	6.00	27	1285/85	1250/85
174438	825R15	143/141	18	J	844	230	13	6.50	32	2725/125	2575/125
174440	95R17.5	143/141	18	J	840	236	13	6.75	34	2725/125	2575/125

RR905 ZA CESTOVNI PROMET

Prvoklasna teretna guma sa širokim gaznim slojem i čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kamione i kamione s prikolicom koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks) i kiperu. Za sve pozicije osovine (All Position). Posebno dizajnirana za dugolinijski transport. Izuzetne vozne karakteristike. Četiri čelična pojasa za izdržljivost, stabilnost i habanje duž cijele širine gaznog sloja. Odlično prianjanje i dug vijek trajanja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
207017	385/55R19.5	156	18	J	925	382	16	12.25	64	4000/130	
207018	385/55R22.5	160	20	J	996	376	16	12.25	71	4500/130	
173263	385/65R22.5	160	20	J	1070	380	16	11.75	75	4495/130	
207015	435/50R19.5	156	18	J	936	436	14	14.00	67	4000/123	
207016	445/45R19.5	156	18	J	898	446	14	15.00	65	4000/130	
207015	435/50R19.5	160	18	J	936	436	14	14.00	68	4530/130	
207016	445/45R19.5	160	20	J	898	446	14	14.00	65	4530/130	

RR202 ZA CESTOVNI PROMET

Prvoklasna niskoprofilna teretna guma sa čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kamione koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks), tegljače, prikolice i autobuse u lokalnom prometu. Posebno dizajnirana teretna guma za sve pozicije osovine, a naročito za upravljačku osovinu. Šara sa 5 rebara (5-rib) za odlično prianjanje i dug vijek trajanja. Četiri čelična pojasa za izdržljivost, stabilnost i habanje duž cijele širine gaznog sloja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
207013	295/60R22.5	150/147	16	L	926	292	16.5	9.00	48	3350/130	3075/130
174757	295/80R22.5	152/148	16	M	1055	304	16.5	9.00	61	3550/123	3150/123
207014	315/60R22.5	152/148	16	L	960	218	19.5	9.75	66	3550/130	3150/130
173269	315/70R22.5	152/148	16	M	1017	313	14.5	9.00	63	3550/120	3150/120
173260	315/80R22.5	154/150	18	M	1080	310	16.5	9.00	71	3750/120	3350/120
192235	700r16	118/114	14	L	775	200	12	6.00	26	1320/112	1180/112

RR660 ZA CESTOVNI PROMET

Teretna guma sa 4 rebra (4-rib) i čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kamione i kamione s prikolicom koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks), autobuse u međunarodnom prometu i kiper. Za sve pozicije osovine (All Position). Četiri pojasa od posebno izdržljivog čelika sprječavaju mehanička oštećenja pri naletu na rupe i kamenje. Šara sa dubinom od 17.5mm i masivan gazni sloj za dug vijek trajanja. Poboljšane konture za izuzetnu izdržljivost i trajnost.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
206800	265/70R19.5	143/141	16	J	876	253	16	7.50	41	2725/125	2575/125
173267	275/70R22.5	148/145	16	J	970	278	17.5	8.25	52	3145/131	2895/131
173251	295/80R22.5	152/148	16	L	1059	309	17.5	9.00	64	3250/115	2900/115

RR500 ZA CESTOVNI PROMET

Prvoklasna niskoprofilna teretna guma sa čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kamione i kamione s prikolicom koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks) i autobuse u regionalnom prometu. Posebno dizajnirana teretna guma za sve pozicije osovine, a naročito za upravljačku osovinu (SteerAxle). Šara sa 5 rebara (5-rib) za odlično prianjanje i dug vijek trajanja. Četiri čelična pojasa za izdržljivost, stabilnost i habanje duž cijele širine gaznog sloja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dežena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
174755	750R20	130/128	14	L	930	210	12.5	6.00	34	1900/120	1800/120
175893	825R16	128/126	14	K	862	232	12.5	6.50	32	1800/100	1655/100
214873	825R20	135/131	14	L	966	232	12.5	6.50	40	2205/120	1940/110

RR100 ZA CESTOVNI PROMET

Prvoklasna teretna guma sa 5 rebara (5-rib) i čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za autobuse, kamione i kamione s prikolicom u međunarodnom, regionalnom i lokalnom transportu. Za sve pozicije osovine (All-Position). Poseban dizajn šare za ravnomjerno habanje cijelom širinom gaznog sloja. Poboljšane konture za izuzetnu snagu, izdržljivost i protektiranje. Posebno dizajniran obod protiv stvaranja naprslina i oštećenja gaznog sloja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dežena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
026723	11R22.5	148/145	16	M	1050	282	16	8.25	54	3000/120	2630/110
026724	12R22.5	152/148	15.5	M	1082	300	15.5	9.00	59	3270/120	2870/110
022477	275/80R22.5	148/145	16	M	1032	292	16	8.25	56	3000/115	2725/115

RR150 ZA CESTOVNI PROMET

Double Coin je dizajnirao ovu teretnu kamionsku gumu za sve pozicije osovine. RR150 je teška višenamjenska guma sa 5 rebara te širokim gaznim slojem. Njene kanalice omogućuju precizno upravljanje, bočnu stabilnost i vrhunsko prianjanje u različitim uvjetima. Vrhunski 5-rebrasti dezen gaznoga sloja sa širokim obodima osigurava dug vijek trajanja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog sloja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
180520	1000R20	148/144	16	L	1048	272	16	7.50	54	3000/120	2630/110
178402	11R22.5	148/145	16	M	1051	282	16	8.25	54	3000/120	2630/110

RR300 ZA CESTOVNI PROMET

Prvoklasna teretna guma sa čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za autobuse u međunarodnom, regionalnom i lokalnom transportu, za kamione i kamione s prikolicom koji prelaze veliki broj kilometara (long distance trucks), kao i za kipe. Za sve pozicije osovine (All-Position). Četiri glavna kanala za podjednako raspoređivanje težine čime se smanjuje neravnomjerno habanje. Kanali su tako oblikovani da izbacuju kamenje (Rock Ejector Base) i sprječavaju njihovo prodiranje u unutrašnjost gume. Izdržljiva i dugotrajna guma, sa odličnim svojstvima za protektiranje.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog sloja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
180962	11R22.5	148/145	16	M	1051	282	16	8.25	54	3000/120	2630/110
173252	295/80R22.5	154/150	16	M	1056	309	16	9.00	60	3550/120	3000/120

RR400 ZA CESTOVNI PROMET

Prvoklasna teretna guma sa 3 rebra (3-rib) i čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kamione koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks), tegljače i prikolice, kiper, automješalice za beton i kamione za šumarstvo, kao i autobuse u međunarodnom, regionalnom i lokalnom transportu. Za sve pozicije osovine (All-Position). Minimalna dubina šare od 15mm za dug radni vijek. Široki obodi koji sprječavaju stvaranje izbočina, cijepanje i neravnomjerno habanje. Četiri čelična pojasa za izdržljivost, stabilnost i habanje duž cijele širine gazećeg sloja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
178031	10R22.5	144/142	14	M	1020	254	15	7.50	49		
175214	900R20	141/136	14	L	1020	256	15	7.00	50	2575/115	2255/105

TR100 ZA CESTOVNI PROMET

Double Coin TR100 je guma plitkog gaznog sloja namijenjena za prikolice. Dizajnirana da odgovara za sve vrste prikolica. Napravljena da osigura vrhunsku dugovječnost gaznog sloja, TR100 kamionska guma ima više utora i široke obode kako bi se spriječilo nepravilno trošenje.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
178165	11R22.5	148/145	16	M	1041	276	11	8.25	54	3000/120	2630/110
180733	285/75R24.5	144/141	14	J	1044	279	11	8.25	54	2805/110	2575/100

RR8 ZA CESTOVNI PROMET

Double Coin RR8 je guma za sve pozicije osovine (All-Position) namijenjena za kamione u lokalnom i regionalnom transportu te upravljačku osovinu u težim uvjetima. Gazni sloj je dizajniran za tečnu vožnju na autoputu i dobro prianjanje.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
022475	12R22.5	152/148	16	M	1080	300	15.5	9.00	61	3265/120	2865/110

RR800 ZA CESTOVNI PROMET

Prvoklasna teretna guma namijenjena za kamione koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks), autobuse u međunarodnom, regionalnom i lokalnom prometu, tegljače i prikolice, kipere i automješalice za beton. Za sve pozicije osovine (All-Position). Maksimalna dubina šare za sporije habanje i veliku kilometražu. Široki obodi koji sprječavaju stvaranje izbočina, cijepanje i neravnomerno habanje. Četiri čelična pojasa za izdržljivost, stabilnost i habanje duž cijele širine gazećeg sloja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
175213	9R22.5	136/134	14	L	974	230	13.5	6.75	41	2240/120	2120/120

RR900 ZA CESTOVNI PROMET

Prvoklasna teretna guma sa širokim gaznim slojem (wide base) i čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kamione i kamione s prikolicom koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks) i kipere. Za sve pozicije osovine (All-Position). Posebno dizajnirana šara za dugolinijski promet. Odlične vozne karakteristike. Četiri čelična pojasa za izdržljivost, stabilnost i habanje duž cijele širine gazećeg sloja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
022482	385/65R22.5	160	20	K	1070	375	16	11.75	75	4495/130	2120/120

RR700 ZA CESTOVNI PROMET

Prvoklasna teretna guma sa 5 rebara (5-rib) i čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kamione koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks), autobuse u međunarodnom, regionalnom i lokalnom prometu, tegljače i prikolice, kipere i automješalice za beton. Za sve pozicije osovine (All-Position). Maksimalna dubina šare za sporije habanje i veliku kilometražu. Široki obodi koji sprječavaju stvaranje izbočina, cijepanje i neravnomjerno habanje. Četiri čelična pojasa za izdržljivost, stabilnost i habanje duž cijele širine gazećeg sloja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
173253	295/80R22.5	154/150	16	M	1049	302	15	9.00	58	3550/123	3150/123

RLB300 ZA CESTOVNI PROMET

Teretna guma sa 4 rebra (4-rib) i čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za autobuse u lokalnom, regionalnom i međunarodnom prometu. Za sve pozicije osovine (All Position). Četiri pojasa od posebno izdržljivog čelika sprječavaju mehanička oštećenja pri naletu na rupe i kamenje. Teretna guma dizajnirana za izdržljivost i dugotrajnost. Veliki i masivni blokovi sprječavaju zadržavanje kamenja na svim podlogama. Maksimalna dubina šare za sporije habanje i veliku kilometražu.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
174756	825R20	135/131	14	L	972	232	15	6.50	41	2205/120	1940/110

RR200L ZA CESTOVNI PROMET

Prvoklasna teretna guma sa 5 rebra (5-rib) i čeličnom radijalnom konstrukcijom. Posebni zaštitni valoviti kanali (decoupling grooves) uz obod gume pružaju zaštitu gaznom sloju od habanja. Namijenjena za kamione koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks), autobuse u međunarodnom, regionalnom i lokalnom prometu, tegljače i prikolice, kiperi i automješalice za beton. Za sve pozicije osovine (All Position). Šara dizajnirana za izdržljivost i dug vijek trajanja. Širok gazni sloj (wide tread) obezbjeđuje sporije i ravnomjernije habanje tokom cijelog radnog vijeka gume.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
173259	315/80R22.5	156/152	16	M	1079	310	14.5	9.00	64	3750/115	3350/115

RLB400 POGONSKE

Double Coin RLB400 je pogonska guma sa posebno dubokim gaznim slojem koji osigurava maksimalno prijanjanje i životni vijek gume. Ova dugotrajna guma ima i čvrste rebraste obode za izvanrednu vodljivost i stabilnost. Njena sadržajna i bogata površina gaznog sloja potpomaže tečnu vožnju koja čuva gumu u cjelini i omogućuje protektiranje.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/ak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/ak (KGS/PSI)
180960	11R22.5	148/145	16	J	1067	276	24	8.25	61	3000/120	2725/120
185034	285/75R24.5	144/141	14	J	1063	279	20.5	8.25	54	6780/120	2800/120

RLB450 POGONSKE

Prvoklasna teretna guma sa čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kamione koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks), autobuse u međunarodnom i regionalnom prometu, tegljače i prikolice, kiperne, automješalice za beton i kamione za šumarstvo. Za pogonsku osovinu (Drive Axle). Ekstra duboka šara za dug vijek trajanja i poboljšanu zaustavnu moć. Žlijebovi koji se prostiru kroz cijelu dubinu šare omogućuju odlično prijanjanje tokom cijelog radnog vijeka gume. Četiri čelična pojasa za izdržljivost, stabilnost i ravnomjerno habanje cijelom širinom gazećeg sloja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/ak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/ak (KGS/PSI)
217005	295/60R22.5	150/147	16	L	926	292	18.5	9.00	49	3350/130	3075/130
173250	295/80R22.5	152/148	16	M	1062	296	23	9.00	65	3550/123	3150/123
217006	315/60R22.5	152/148	16	L	960	218	19.5	9.75	67	3550/130	3150/130
173270	315/70R22.5	152/148	16	M	1026	313	19	9.00	65	3550/120	3150/120
173257	315/80R22.5	156/150	18	L	1097	318	23	9.00	73	4000/123	3350/123

RLB1 POGONSKE

Prvoklasna teretna guma sa čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kamione koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks), autobuse u međunarodnom i regionalnom prometu, tegljače i prikolice, kiperne, kamione za šumarstvo i automješalice za beton. Za pogonsku osovinu (Drive Axle). Ekstra duboka šara za dug vijek trajanja i poboljšanu zaustavnu moć. Žlijebovi koji se prostiru kroz cijelu dubinu šare omogućuju odlično prljanje tokom cijelog radnog vijeka gume. Četiri čelična pojasa za izdržljivost, stabilnost i ravnomjerno habanje cijelom širinom gazećeg sloja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
022473	11R22.5	148/145	16	M	1060	276	20.5	8.25	60	3000/120	2630/110
178741	1200R20	154/149	18	J	1127	310	21	8.5	73	3725/120	3265/110
022479	295/80R22.5	154/150	16	M	1053	296	21	9.00	64	3545/120	3000/120
026728	315/80R22.5	157/154	20	J	1088	310	21	9.00	67	4085/130	3720/130

RSD1 ZIMSKE

Double Coin RSD1 je zimska guma dizajnirana da ponudi vrhunske performanse u svim zimskim uvjetima. Extra duboki gazni sloj i specijalni sastojci omogućuju odličnu vodljivost.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
210595	295/80R22.5	152/149	16	L	1060	302	20.5	9.00	65	3750/123	3250/123
231343	315/70R22.5	154/150	16	L	1029	313	20.5	9.00	65	3550/123	3150/123
210597	315/80R22.5	156/150	18	L	1088	310	20.5	9.00	71	3875/120	3350/115

RSD2 ZIMSKE

Double Coin RSD2 je zimska guma dizajnirana da ponudi vrhunske performanse u svim zimskim uvjetima. Extra duboki gazni sloj i specijalni sastojci omogućuju odličnu vodljivost.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
235827	295/80R22.5	152/149	16	L	1060	302	20.5	9.00	65	3750/123	3250/123
235828	315/80R22.5	156/150	18	L	1090	310	20	9.00	71	3875/120	3350/115

RSD3 ZIMSKE

Double Coin RSD3 je zimska guma dizajnirana da ponudi vrhunske performanse u svim zimskim uvjetima. Extra duboki gazni sloj i specijalni sastojci omogućuju odličnu vodljivost.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
235825	295/80R22.5	152/149	16	M	1060	312	21.5	9.00	65	3350/130	3070/130
235826	315/80R22.5	156/151	18	L	1076	312	21.5	9.00	71	4000/123	3475/123

RLB200 ZA TEŽE UVJETE

Prvoklasna teretna guma sa čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kamione i kamione s prikolicom koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks), kiperse, autobuse u međunarodnom i regionalnom transportu, automješalice za beton i kamione za šumarstvo. Za pogonsku osovину (Drive Axle). Gazni sloj sa masivnim blokovima produžava radni vijek gume i poboljšava vodljivost. Izrazito usmjerena šara sa polutovorenim obodom povećava prljanjanje u vožnji po blatu i snijegu. Duboki i široki kanali po obodu gume poboljšavaju prljanjanje u vožnji po vlažnoj podlozi.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/šlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/šlak (KGS/PSI)
173276	12R22.5	152/148	16	M	1095	298	20	9.00	71	3550/123	3150/123
173281	1200R20	154/150	18	J	1130	310	19	8.5	76	3750/123	3350/123
173280	1200R24	158/155	18	J	1230	312	19	8.5	84	4250/120	3875/120
173272	13R22.5	154/150	18	K	1123	321	20	9.75	79	3730/125	3270/125
173261	315/80R22.5	156/154	18	L	1088	310	21	9.00	73	4000/120	3750/120
197656	315/80R22.5	157/154	20	J	1088	310	21	9.00	76	4085/130	3720/130

RLB490 ZA TEŽE UVJETE

RLB490 je prvoklasna niskoprofilna teretna kamionska guma za pogonsku osovину. Ovaj višenamjenski niski profil gume ima jedinstven dizajn gaznog sloja za izvanredno prljanjanje i ravnomjerno habanje. Ova izdržljiva guma također ima bočna rebra dizajnirana da se odupru ivičnim oštećenjima i nagrizanju. Izdržljiva konstrukcija kućišta pogodna za upotrebu u težem regionalnom i gradskom prometu.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/šlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/šlak (KGS/PSI)
203085	235/75R17.5	143/141	16	J	807	233	15.5	6.75	33	2725/125	2575/125
201979	245/70R19.5	135/133	16	J	850	245	15.5	7.50	38	2180/120	2060/120
201980	265/70R19.5	143/141	16	J	878	253	17.5	7.50	42	2725/125	2575/125

RLB800 ZA TEŽE UVJETE

Double Coin RLB800 je guma za pogonsku osovinu namijenjena za primjenu u teškim uvjetima. Ova guma sa dubokim rebrastim obodima ima izvanrednu vodljivost na kiši, blatu i snijegu. Posebno dizajnirana za kamione koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks), četiri čelična pojasa pružaju čvrstoću, ravnomjerno habanje i stabilnost. Extra duboki gazni sloj za dug vijek trajanja gume.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dežena gaznog sloja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
203085	235/75R17.5	143/141	16	J	807	233	15.5	6.75	33	2725/125	2575/125
201979	245/70R19.5	135/133	16	J	850	245	15.5	7.50	38	2180/120	2060/120
201980	265/70R19.5	143/141	16	J	878	253	17.5	7.50	42	2725/125	2575/125

RLB900 ZA TEŽE UVJETE

Prvoklasna teretna guma sa širokim gazećim slojem (wide base) i čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kipe, automješalice za beton i kamione za šumarstvo, autobuse u međunarodnom i regionalnom transportu i kamione koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks). Za sve pozicije osovine (All Position). Posebno dizajnirana šara za upotrebu na teškim terenima i u dugolinijskom prometu. Gazni sloj sa masivnim blokovima poboljšava vodljivost i osigurava izuzetnu zaustavnu moć i vuču. Četiri čelična pojasa za izdržljivost, stabilnost i ravnomjerno habanje cijelom širinom gaznog sloja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dežena gaznog sloja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
173278	12R22.5	152/148	16	J	1090	298	17.5	9.00	67	3270/120	2870/110
026729	385/65R22.5	160	20	K	1072	375	17	11.75	75	4495/130	
173264	425/65R22.5	165	20	K	1132	415	17	13.00	94	5150/120	
173265	445/65R22.5	168	20	J	1132	415	17	13.00	104	5150/120	

RR4 ZA TEŽE UVJETE

Prvoklasna "heavy-duty" teretna guma sa čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za autobuse u međunarodnom i regionalnom transportu, kipere, kamione za šumarstvo. Za sve pozicije osovine (All Position). Gazni sloj sa 4 masivna rebra (4-rib) za upotrebu na teškim terenima i u dugolinijskom prometu. Posebno dizajnirana šara za minimalnu emisiju buke i sprječavanje mehaničkih oštećenja u "Off Road" vožnji. Ojačana konstrukcija sa četiri pojasa od posebno izdržljivog čelika stabilizira gazni sloj i štiti ga od bušenja i cijepanja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dežena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
173279	1200R24	158/153	18	K	1220	304	17	8.5	78	4185/120	3675/110

RR9 ZA TEŽE UVJETE

"Heavy-duty" teretna guma sa 4 rebra (4-rib) i čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kamione koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks), autobuse u međunarodnom i regionalnom transportu, tegljače i prikolice, kipere, automješalice za beton i kamione za šumarstvo. Za sve pozicije osovine (All Position). Masivna rebra za upotrebu u dugolinijskom prometu i na teškim terenima. Posebno dizajnirana šara za minimalnu emisiju buke i sprječavanje mehaničkih oštećenja u "Off Road" vožnji. Ojačana konstrukcija sa četiri pojasa od posebno izdržljivog čelika stabilizira gazni sloj i štiti ga od bušenja i cijepanja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dežena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
174449	1000R20	146/143	16	K	1052	272	17	7.50	54	3000/120	2725/120
174450	1100R20	150/147	16	K	1090	294	17	8.00	66	3350/120	3075/120
173289	1200R20	154/150	18	L	1125	310	17	8.5	69	3750/123	3350/123
022476	13R22.5	154/150	18	M	1115	321	16	9.75	74	3750/120	3075/120
174448	900R20	141/136	14	L	1020	256	15	7.00	49	2575/115	2255/105

RR902 ZA TEŽE UVJETE

Double Coin RR902 je "heavy-duty" teretna guma namijenjena za upotrebu na teškim terenima i u dugolinijskom prometu sa dubokom šarom za kamione koji prelaze veliki broj kilometara i ima dug vijek trajanja. Gazni sloj je dizajniran za otpornost i izdržljivost.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
173274	13R22.5	154/150	18	K	1126	318	18	9.75	74	3750/123	3350/123
173262	315/80R22.5	156/150	18	K	1090	315	18	9.00	67	4000/123	3350/123

RR99 ZA TEŽE UVJETE

"Heavy-duty" teretna guma sa čeličnom radijalnom konstrukcijom. Namijenjena za kamione koji prelaze veliki broj kilometara (long-distance trucks), autobuse u međunarodnom, regionalnom i lokalnom transportu, tegljače i prikolice, kiperne, kamione za šumarstvo i automješalice za beton. Za sve pozicije osovine (All Position) i upotrebu na teškim terenima i u dugolinijskom prometu. Posebno dizajnirana šara za minimalnu emisiju buke i sprječavanje mehaničkih oštećenja u "Off Road" vožnji. Ojačana konstrukcija sa četiri pojasa od posebno izdržljivog čelika stabilizira gazni sloj i štiti ga od bušenja i cijepanja.



Šifra	Dimenzija gume	Index opterećenja	Broj prediva	Index brzine	Prečnik (mm)	Širina (mm)	Dubina dezena gaznog loja (mm)	Širina oboda (inch)	Težina (KGS)	Pojedinačno MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)	Duplo MAX opterećenje/tlak (KGS/PSI)
174444	11R22.5	148/145	16	L	1049	276	17	8.25	57	3150/123	2900/123
174446	12R22.5	152/148	16	L	1084	300	17	9.00	61	3550/123	3150/123
175356	315/80R22.5	154/150	18	L	1078	310	15	9.00	67	4000/123	3350/123

NOSIVOST I INDEX BRZINE

Index	Nosivost (KG)	Index	Nosivost (KG)	Index	Nosivost (KG)
100	800	123	1550	146	3000
101	825	124	1600	147	3075
102	850	125	1650	148	3150
103	875	126	1700	149	3250
104	900	127	1750	150	3350
105	925	128	1800	151	3450
106	950	129	1850	152	3550
107	975	130	1900	153	3650
108	1000	131	1950	154	3750
109	1030	132	2000	155	3875
110	1060	133	2060	156	4000
111	1090	134	2120	157	4125
112	1120	135	2180	158	4250
113	1150	136	2240	159	4375
114	1180	137	2300	160	4500
115	1215	138	2360	161	4625
116	1250	139	2430	162	4750
117	1285	140	2500	163	4875
118	1320	141	2575	164	5000
119	1360	142	2650	165	5150
120	1400	143	2725	166	5300
121	1450	144	2800	167	5450
122	1500	145	2900	168	5600

šifra brzine	index brzine
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140

SAŽETAK

Str	Tip gume	Namjena
1	RT500	Za cestovni promet
1	RR905	Za cestovni promet
2	RR202	Za cestovni promet
2	RR660	Za cestovni promet
3	RR500	Za cestovni promet
3	RR100	Za cestovni promet
4	RR150	Za cestovni promet
4	RR300	Za cestovni promet
5	RR400	Za cestovni promet
5	TR100	Za cestovni promet
6	RR8	Za cestovni promet
6	RR800	Za cestovni promet
7	RR900	Za cestovni promet
7	RR700	Za cestovni promet
8	RLB300	Za cestovni promet
8	RR200L	Za cestovni promet
9	RLB400	Pogonske
9	RLB450	Pogonske
10	RLB1	Pogonske
10	RSD1	Zimske
11	RSD2	Zimske
11	RSD3	Zimske
12	RLB200	Za teže uvjete
12	RLB490	Za teže uvjete
13	RLB800	Za teže uvjete
13	RLB900	Za teže uvjete
14	RR4	Za teže uvjete
14	RR9	Za teže uvjete
15	RR902	Za teže uvjete
15	RR99	Za teže uvjete
16	Novosti i Index brzine	



TVORNICE



Double Coin Heavy-Duty Radial Truck Tyre Co.,

Adresa: 2613 Jianchuan Rd, Shanghai

Double Coin Heavy-Duty Radial Truck Tyre Company je jedinstven ogranak Double Coin Holdinga i također jedna od najvećih tvornica u Kini specijalizirana za izradu kamionskih guma sa čeličnom radijalnom konstrukcijom. Double Coin Heavy-Duty Radial Truck Tyre Company je osnovana 1987.godine i stavljena u pogon 1991. godine. Njeni proizvodi obuhvataju serije kamionskih, lakih dostavnih, industrijskih, OTR, velikih OTR i zimskih guma u više od 60 specifikacija i skoro 500 vrsta sa godišnjom proizvodnjom od 2,80 milijuna guma.



Double Coin (Chongqing) Tyre Co. Ltd

Adresa: Area B, Shuangqiao Industry Park, Shuangqiao District, Chongqing

Double Coin (Chongqing) Tyre Co. Ltd su zajednički osnovele Double Coin Holdings Ltd, Chongqing Yufu Assets Management Co. Ltd, Shanghai Double Coin Sales Co. Ltd i Shanghai Zhongshan Investment development Co. Ltd. Double Coin (Chongqing) Tyre Co. Ltd sa izgradnjom pogona je počela u rujnu 2007.godine i danas Phase I proizvodni pogon ima godišnji proizvodni kapacitet od 1,20 milijun kamionskih guma sa čeličnom radijalnom konstrukcijom.



Double Coin (Rugao) Tyre Co. Ltd

Adresa: 888 Yishou Rd(N), Rucheng Town, Rugao City, Jiangsu Province

Double Coin (Rugao) Tyre Co. Ltd je partnerska tvrtka koju su zajednički osnovele Double Coin Holdings Ltd, Hong Kong Hang Seng Investment Co. Ltd, Shanghai Zhongshan Investment Development Co. Ltd i Malaysian Korean Steel Works (Malayan United Industries) Ltd. Double Coin (Rugao) Tyre Co. Ltd sa izgradnjom pogona je počela u ožujku 2004.godine i do sada je završena izgradnja pet proizvodnih pogona koji imaju godišnji proizvodni kapacitet od 2,50 milijuna kamionskih guma sa čeličnom radijalnom konstrukcijom i 100.000 komada OTR guma sa čeličnom radijalnom konstrukcijom.



DOUBLE COIN
TIRES

Generalni uvoznik za BiH:



SOFA MM d.o.o.

Poslovni centar 96/2

72250 Vitez

Tel.: (030) 711 943

Fax.: (030) 714 950

www.sofa-mm.com